

BIZTONSÁGI ADATLAP
ROAD MASTER hidegaszfalt

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE

- 1.1. Az anyag vagy készítmény azonosítása**
Kereskedelmi név: Road Master
- 1.2. Az anyag vagy készítmény felhasználása**
A Műszaki Szállítási Feltételek 1.2. pontja. Meglévő (makadám, kockakő, beton, aszfalt) burkolat fenntartására és állagromlásának megőrzésére a könnyűtől a nehéz forgalmi terhelésig.
- 1.3. A gyártó társaság azonosítása**
NIKETRANS AGRO+BAU KFT.
Cím: 8184 Fűzfőgyártelep, Bugyogóforrás u.39. Pf.26.
Tel. 36 88 586-000
Fax. 36 88 586-001
E-mail agrobau1@invitel.hu
- 1.4. Vészhelyzet információ**
Tel. 36 88 586-000 Fax. 36 88 586-001
- Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat (ETTSZ)
éjjel-nappal hívható telefonszáma: **36-1/476-6400,**
36-1/476-6464 illetve,
36-80/201-199 (zöldszám)
Cím: 1096 Budapest IX., Nagyvárad tér 2.

2. A VESZÉLYEK MEGHATÁROZÁSA

A termékben lévő bitumenfészeségek okozhatnak veszélyt.

3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Ásványi anyagok (bazalt, mészkő) adalék és organikus anyagok.

Alkotóelemek	CAS	EINECS (EEC)	Szimbólumok	Koncentráció
lakkbenzin	64742-82-1	265-185-4	Xn: R65	cca: 1 %
reagáló anyag	92062-17-4	295-532-5	Xi: R38, R41, N: R50, 53	<0,05 %

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Elsősegélynyújtás

A bőrre jutáskor a szennyezett felületet bő szappanos vízzel kell lemosni.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Alkalmas oltóanyagok

Az anyag nem éghető. Tűz esetén a környezetének megfelelően bármilyen oltóanyag használható, nincs tiltott.

5.2. Veszélyek

Magas hő hatására az anyagból felszabaduló gázok mérgezőek lehetnek.

5.3. Védőfelszerelés

Gázmaszk

6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- 6.1. Véletlen kiömléskor mechanikusan takarítsuk, szedjük fel. (seprű, lapát, porszívó)
Zárt edénybe tegyük és címkézzük fel.
Tilos az anyagnak vízbe jutnia, ha mégis értesíteni kell a hatóságokat.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. Kezelés

Különleges kezelést nem igényel.

7.2. Tárolás

Ajánlott tárolás +5°C felett, a zsákokat maximum két sorban egymásra rakva
Eltarthatóság: -zsákban: 4 hónap
-vödörben: 10 hónap

7.3. Különleges felhasználás(ok)

-

BIZTONSÁGI ADATLAP
ROAD MASTER hidegaszfalt

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Expozíciós határértékek

-

8.2.1 Foglalkozási expozíció

Normál körülmények közt nem fordul elő.

8.2.2 A környezeti expozíció

Normál körülmények közt nem fordul elő.

8.3. Személyi védelem

Gumikesztyű használata ajánlott, mivel a termék tapadó képessége nagyon nagy.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Bazaltzúzalékot, mészkölisztet és bitumenféleségeket tartalmazó anyag.

-Fajsúly: ~1,7g/cm³

-Szín: fekete

-Töltőanyagok bevontsága: 100%

-Nagyon enyhén aromás illatú

-Vízben nem oldódik

-Semleges pH-jú

-Fedés: hozzávetőlegesen 1m² x 13 mm/25kg

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1. Stabilitás Stabil anyag

10.2. Kerülendő körülmények -

10.3. Kerülendő anyagok -

10.4. Veszélyes bomlástermékek -

BIZTONSÁGI ADATLAP
ROAD MASTER hidegaszfalt

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

- 11.1. Akut toxicitás**
Nem toxikus
Megfelelő használat esetén nem káros a egészségre.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

- 12.1. Ökotoxicitás**
-
Megfelelő használat esetén nem káros a környezetre.

13. AZ ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ JAVASLATOK

- 13.1. Ártalmatlanítás**
Az országos hulladékkezelési és szabályozási eljárás szerint.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

- 14.1. ADR/RID besorolás**
Nem tartozik az ADR hatálya alá.

15. AZ ELŐÍRÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

- 15.1.** Ez a Biztonsági adatlap megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, valamint a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet vonatkozó előírásainak.

A közölt információk legjobb tudomásunk szerint pontosak és a hozzáférhető legjobb információkat jelenítik meg. Mindazonáltal nem vállalunk sem kifejezett, sem hallgatóságos garanciát / felelősséget semmiféle kárért / következményekért, ami az anyag kezelése / felhasználása során felmerül.

Kérjük, ha az adatlapban – legjobb igyekezetünk ellenére - hibát észlel, szíveskedjen bennünket értesíteni.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az anyag bármilyen időben felhasználható.